

☆スライドルーフ 価格表(スライディングルーフ)2019/4/1改訂

本価格表は、税抜きの価格表示になっていますので、10%消費税が追加になります。

表示寸法の読み方――SRL又は、SRSに続く数字は観測室の骨組みの外寸を表します。

SRL2020は南北方向2m×東西方向2m SRS-3036は南北方向3.0m×東西方向3.6mです。

ノーマルタイプは低屋根タイプ(屋根高さ1600mm前後)・スーパータイプは(屋根高さ1840mm-2000mm)

ノーマルタイプ									
型番	種類	観測室寸法	観測室共	ルーフのみ	モーター開閉	完成配送	換気扇	観測室外装	屋根材
SRL-2020	ノーマル	2.0×2.0×1.1	740,000	570,000	261,000	可	オプション	スチールサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRL-2030	ノーマル	2.0×3.0×1.1	890,000	700,000	261,000	可	オプション	スチールサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRL-2524	ノーマル	2.5×2.4×1.1	850,000	680,000	261,000	可	オプション	スチールサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRL-2430	ノーマル	2.4×3.0×1.1	950,000	740,000	261,000	可	オプション	スチールサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRL-2438	ノーマル	2.4×3.8×1.1	1,140,000	900,000	272,000	可	オプション	スチールサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRL-3030	ノーマル	3.0×3.0×1.1	1,110,000	870,000	272,000	不可	オプション	スチールサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRL-3036	ノーマル	3.0×3.6×1.1	1,280,000	1,070,000	272,000	不可	オプション	スチールサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRL-3636	ノーマル	3.6×3.6×1.1	1,800,000	1,410,000	272,000	不可	オプション	スチールサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
スーパータイプ									
型番	種類	観測室寸法	観測室共	ルーフのみ	モーター開閉	完成配送	換気扇	アルミサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRS-2020	スーパー	2.0×2.0×1.1	850,000	649,000	261,000	可	標準装備	アルミサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRS-2030	スーパー	2.0×3.0×1.1	960,000	744,000	261,000	可	標準装備	アルミサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRS-2524	スーパー	2.5×2.4×1.1	990,000	725,000	261,000	可	標準装備	アルミサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRS-2430	スーパー	2.4×3.0×1.1	1,090,000	811,000	261,000	可	標準装備	アルミサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRS-2438	スーパー	2.4×3.8×1.1	1,310,000	978,000	272,000	可	標準装備	アルミサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRS-3030	スーパー	3.0×3.0×1.1	1,280,000	947,000	272,000	不可	標準装備	アルミサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRS-3036	スーパー	3.0×3.6×1.1	1,520,000	1,141,000	272,000	不可	標準装備	アルミサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付
SRS-3636	スーパー	3.6×3.6×1.1	1,990,000	1,325,000	272,000	不可	標準装備	アルミサイジング15mm	厚さ1mmアルミ板結露防止材付

オプション価格

※、ノーマルタイプに換気扇を付ける場合、換気扇(吸排両用換気扇フード付き)32,400円(取り付け枠・取り付け費込み税別)

※、北側防風板可倒式に変更費用SRS2020・2425は、28,000円・その他の機種は38,000円追加になります。(税別)

※、基準寸法以外で過去に製作した寸法、1620・2024・2036・2424・2530・2626・2636・2736・3435・3856・3039・3682・3060・3838・5050

※、配送並びに組立についての注意点

配送の車にクレーンは付いていません。必ずクレーンかユニックをご用意下さい。

完成配送の場合―通常、配送は4tチャーター車で配送しますので、設置場所に4t車が進入出来るかご確認下さい。進入不可能な場合は前もってご連絡下さい。

分解配送の場合―運転手一人で伺いますので荷下ろしには複数名お手伝いをお願いします。

※組立はお客様の方で出来るように設計されています。当方に組み立て設置をご依頼の際はお見積り致します。